

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ
(5) ΠΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ , ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
2. ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΜΕ 0,5mmPb .
3. ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΟΔΙΑΣ (ΣΕ kg/m^2), Η ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 6 kg/m^2 .
4. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ X : 60-110kV.
5. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ STANDARDS IEC 61331-3:2014 (*Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields*). Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ X ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 61331-1, 2014. ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ATTENUATION LEVELS) ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ.
6. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 κατασκευή ειδών ατομικής ακτινοπροστασίας.
7. Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001 «*Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας- Απαιτήσεις*» Ή ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 13485 «*Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα*» . ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
8. ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ CE mark ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/425.
9. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ.

10. ΟΙ ΠΟΔΙΕΣ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΥΠΟΥ VELCRO) ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ.
11. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΔΙΕΣ, ΙΔΙΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΟΔΙΑΣ).
12. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (XL, L, M, S). ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
13. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 24 ΜΗΝΩΝ.
14. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450 EURO ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ + ΦΠΑ)