

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διεύθυνση: Οικονομικού  
Τμήμα: Επιστάσις και Ιματισμού  
Πληροφορίες: Γ. Παπαπαναγιώτου  
Τηλέφωνο: 2613601953

ΠΑΤΡΑ, 4/9/2023

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 36354/5-9-23

ΠΡΟΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.**

ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

Α) ΣΥΝΘΕΣΗ : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΧΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 90-95οc, ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ 134ο C, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΧΛΩΡΙΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ ΒΑΦΕΣ.

ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΠΛΙΝΑ ΥΦΑΝΣΗΣ 1/1, ΑΠΛΗ, ΟΜΑΛΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΣΑΔΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΡΟΥ. ΣΥΝΘΕΣΗ 50% ΒΑΜΒΑΚΙ-50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ, ΒΑΡΟΥΣ 160-180 gr/m2, ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΥΡΙΚΝΩΣΗΣ ( sanforise), ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΠΑΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 2%-3%, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΑΝΤΙ-ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΜΑΛΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ fluorocarbon ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΥΔΡΟΦΟΒΟ, ΑΙΜΟΦΟΒΟ, ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ.

Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

α) ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Νο XL. Η ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΝΙΚΙ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΑ- ΦΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ, ΑΔΙΑΒΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ. ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ EN 13795 standard performance.

β) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

- 1) Η ΡΟΜΠΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΛΑΚΟΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΙΝΕΣ ΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑ. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ : ΤΟ ΦΑΡΔΟΣ 180 cm , ΤΟ ΜΗΚΟΣ 130 cm ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΔΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 65-70 cm
- 2) ΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΡΕΓΚΛΑΝ ( 58-60cm ) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΑΝΣΕΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10-12 cm, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ( ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΕΙΛΩΝΕΙ , ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΦΙΓΓΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ).
- 3) Η ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ. ΟΙ ΡΟΜΠΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ( 2 ΖΕΥΓΗ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ 2 ΖΕΥΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ), ΤΑ ΠΙΣΩ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ.
- 4) ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 180-190 gr/m<sup>2</sup>

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ISO 9001: 2008, Δ. Υ88/Γ.Π. οικ./1348/2004 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE Mark.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30 ΕΥΡΩ ΧΡΙΣ ΦΠΑ ΠΕΡΙΠΟΥ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1) ΠΑΠΑΓΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ



2) ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



3) ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

